

Remont drogi gminnej nr 101943D i 120303 D Chelstówek - Sądorzyce

Budowa : Przebudowa drogi gminnej
Objekt : droga gminna

Data : 07.09.2020

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNNR 1 0111-01 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	1,000	km
2	Kalkulacja własna Pomiar geodezyjny powykonawczy	1,000	szt.
2	D.04.00.00 PODBUDOWY		
3	ZAŁ.1 - KNNR 006-0102-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Koryta na poszerzeniach jezdni i chodników o szerokości do 2,5 m, wykonane ręcznie, z zagęszczeniem walcem wibracyjnym, przy głębokości koryta 20 cm i gruncie kat.II-IV 755x2,0+245x1,5	1 877,500	m2
4	ZAŁ.1 - KNNR 006-0103-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w gruncie kat.II-IV	1 877,500	m2
5	ZAŁ.1 - KNNR 006-0113-06-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm	1 877,500	m2
6	ZAŁ.1 - KNNR 006-1005-06-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum 755*3,0+245*3,5	3 122,500	m2
7	ZAŁ.1 - KNNR 006-1107-03-10 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni z asfaltu lanego mieszanką grysowo-żwirową	5,000	t
8	ZAŁ.1 - KNNR 006-0308-04-50 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Warstwa wiążąca jako profilowanie nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych, przy średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm	3 500,000	m2
3	D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych		
9	6 1305-02 D.03. Regulacja wysokościowa do 30cm wjazdów studni rewizyjnych ks	8,000	szt
10	6 1305-02 D.03. Regulacja wysokościowa skrzynek wodociągowych z wymianą na nowe	5,000	szt
	5 =	5,000	
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	5,000	szt
4	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
11	KNNR 6 0309-03 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z AC 11S 50/70 o grubości 4 cm 755*3,5+245*3,5	3 500,000	m2
5	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
12	KNNR 6 0112-05 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm 1000*0,75*2	1 500,000	m2
13	KNNR 1 0501-01 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem	1 000,000	m2
6	D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO		
14	6 0702-01 D.07. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 63,0mm (2#)	4,000	szt.
15	6 0702-05 D.07. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3m2	2,000	szt.